

MANİPULATÖR ÇUBUĞU
EK AKSESUARLAR
qR-kod linki https://skbpribor.com/instrument/manipulating/
Cihaz hakkında tam açıklama, yorumlar, ek ekipman ve detaylar web-sitede
Manipulatör çubuğu, çeşitli ölçüm cihazlarının ölçüm kablolarının kelepçelerini, merdiven ve asansörler kullanmadan yerden 35 ila 220 kV'tan 5 m yüksekliğe kadar yüksek voltajlı ekipman girişlerine bağlamak için tasarlanmıştır. Kullanım alanı: -çeşitli tiplerde yüksek gerilim devre kesicileri; ayırıcılar, separatorlar ve kısa atıcılar; - yüksek gerilim baraları; - güç transformatörleri, ototransformatörler, elektrik reaktörleri.
Ürün, kalibrasyon veya doğrulama gerektirmez, bakım periyodik olarak ürünün elemanlarında hasar olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. Hasarlı yalıtım manipulatör çubuğu (kırıntılar, çatlaklar) değiştirilmelidir. Diğer elemanlar (hasara bağlı olarak) sahada onarılabılır.
Kullanıcının seçiminde ve işin gerçekleştirileceği elektrik tesisatına bağlı olarak üç boyutta üretilir.
Manipulatör çubuğu, MIKO-1 ve MIKO-21 mikroohmmetreler ile cihaz ölçüm kablolarını yerden / tank kapağından yüksek voltajlı anahtarların burçlarına, yüksek voltajlı ayırıcıların yapısal elemanlarına, topraklama iletkenleri ve geçiş direncini ölçmek için diğer ekipmanlara bağlamak için MIKO-2.3 mikromililoohmmetre ile ortak çalışma için önerilir.
Uzmanlar, işlerinde kullanıyorsa veya sadece MIKO-7M (A) , MIKO-8M (A) veya MIKO-9A miliohmmetre satın almayı planlıyorsa, manipulatör çubuğu, merdiven ve araba asansörü kullanmadan güç transformatörünün tank kapağından 220 kW'a kadar cihaz ölçüm kablolarını yüksek gerilim sargılarına bağlamak için vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır.
PKV/M6N , PKV/M7 , PKV/U3 ve PKV/M17 yüksek voltajlı devre kesiciler için kontrol cihazları ile setinde teknik özellikleri ölçmek için alet kablo uçlarını toprak / tank kapağından anahtar girişlerine bağlamak için bir manipulatör çubuğu kullanılır.
PKR-2 ve PKR-2M güç transformatörlerinin yük altında kademe değiştiricilerini izlemek için özel cihazlarla çalışırken, uzmanlar güç transformatörünün tank kapağından 220 kW'a

kadar ölçüm kablolarını araba asansörü olmadan bağlamak için çubuk kullanabilecektir.

GENEL ÖZELLİKLER

MANİPULATÖR ÇUBUĞU			
Çubuk uzunluğu kullanıcı tarafından seçilebilir	2,2 m	3,7 m	5,1 m
Elektrik tesisatın önerilen anma gerilimi	35 kW	110 kW	220 kW'a kadar
Monte edilmiş set halinde ürünün ağırlığı	3,4 kg	4,0 kg	4,6 kg
UZATMA KABLOSU			
Uzatma kablosunun uzunluğu	3,3 m		
Çıkarılabilir 'timsah tipi' klipsleri	70 mm		
'Timsah' tipi klipsinin yatay düzlemde dönme açısı	±90°		
"Timsah" tipi klipsinin dikey bir düzlemde eğim açısı	0°, 45°, 90°		
Çalışma esnasında sıcaklık aralığı	-15 °C'den +40 °C'ye kadar		
Garanti süresi	6 ay		
Kullanım kılavuzu dili	Rusça / İngilizce		

STANDART SET
Kullanım kılavuzu
Manipulatör çubuğu
Uzatma kablosu (2 adet)
Topraklama kablosu
Küçük çaplı kablolarla bağlanması için sınırlayıcı (2 adet)
Ürün ve aksesuarları taşıma çantası ve kılıfı
Ek aksesuarlar ile donatımı talep üzerine